



Removedor de pintura de olor suave AIRCRAFT®

GAR777, CAR777

Galón, 5 galones



- Empieza a actuar en 10 minutos
 - Remueve capas múltiples
 - Remueve acrílicos, epoxis, esmaltes, lacas, poliuretanos y la mayoría de acabados de automóviles
 - Se adhiere bien a las superficies verticales
 - La mejor opción para superficies de aluminio*
 - Se elimina con agua
-

CONSEJOS PARA ELIMINAR ACABADOS

1. El Removedor de pintura de olor suave AIRCRAFT® de KLEAN-STRIP® empieza a actuar en tan sólo 10 minutos. Después de la aplicación, espere que el removedor actúe. Deje reposar hasta que el acabado esté completamente ampollado o disuelto. El tiempo puede variar de 10 a 45 minutos para la mayoría de acabados.
2. Raspar o lijar el acabado a menudo hace que la acción removedora sea más rápida.
3. **Aplique siempre una cantidad abundante de removedor. Aplicar una capa gruesa de removedor, en lugar de cepillar, proporciona una mejor cobertura. Las capas delgadas tienden a secarse rápido, impidiendo que el removedor actúe con eficacia.**
4. En acabados particularmente resistentes y para minimizar la vaporización, coloque una película de polietileno de 2 a 3 mm sobre el removedor húmedo. Para lograr mejores resultados, espere a que el removedor se desprenda luego de dos horas y repita con una segunda aplicación en caso necesario.
5. Si el removedor se seca sobre la superficie, raspe las partes desprendidas y aplique nuevamente según sea necesario.
6. Cubra las aberturas de juntas y rebordes para evitar el desprendimiento del nuevo acabado debido al refluo.

*No diseñado para uso en aviones.

Información del producto vigente desde junio de 2010





Removedor de pintura de olor suave AIRCRAFT®

	GAR777/CAR777
Apariencia	Pasta opaca, espesa, naranja a amarillo
Densidad de vapor	Más pesado que el aire
Porcentaje de volatilidad	95% por peso
Punto de inflamación	No es inflamable
Clasificación de inflamabilidad CPSC	Líquido no inflamable ni combustible
Rango de ebullición	105°F a 300°F
Categoría VOC	Removedores de pintura o removedores
VOC real	7.1% 0.72 lb/gal 88 gm/L
Máx. presión de vapor del VOC	18 mm Hg a 20°C
Almacenamiento	Almacene en un lugar fresco. La prolongada exposición a temperaturas que excedan los 90°F puede causar que el recipiente se hinche o gotee. No reutilice el recipiente. Una vez abierto, el removedor debe usarse dentro de los 6 meses siguientes o desecharse adecuadamente para evitar el deterioro del envase.
Densidad	10.2 lb/gal 1226 gm/L
Vida útil	2 años a partir de la fecha de fabricación, en recipiente cerrado
DOT	Compuestos, líquido de limpieza, NA1760, PGII (contiene hidróxido de amonio, cloruro de metileno)
HAPS	Cloruro de metileno, metanol
Cobertura	25 – 50 pies cuadrados por lata

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Producto	Tamaño	Empaque	Li-bras	Cubo de la caja	Ancho de la caja	Profundi dad de la caja	Altura de la caja	Código UPC	Cant. por paleta
CAR777	5 galones	1	54	N/A	N/A	N/A	N/A	0-30192-77730-5	36 unidades
GAR777	GALÓN	2	22	.397	7 1/16	8 14/16	11 2/16	0-30192-77725-1	104 cajas



©2010 W.M. Barr & Co., Inc.
P.O. Box 1879
Memphis, TN 38101
800.238.2672
www.bulldogsticks.com
www.kleanstripauto.com

Información del producto vigente desde junio de 2010

