

**Klean-
Strip**

®

MASK & PEEL™

SPRAY BOOTH COATING

MÁSCARA CONTRA ROCÍO PARA CABINAS

- **Peelable Coating for Easy Clean Up**
Recubrimiento desprendible para una limpieza fácil
- **Shields Booth Surface from Overspray**
Protege las cabinas contra rocío excesivo
- **Bright White for Maximum Visibility**
En blanco reluciente para máxima visibilidad

**DRIES IN
30 MINS**

Read cautions on back panel.
Lea acerca de precauciones en el panel posterior.

4.75 GALLONS (17.979 LITERS)

THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR APPLICATION BY TRAINED PROFESSIONALS USING PROPER EQUIPMENT UNDER CONTROLLED CONDITIONS. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR SALE TO THE GENERAL PUBLIC. Carefully read all instructions on the Technical Data Sheet and cautions on the MSDS before use.

Directions for Application: 1. Clean dirt, grease and overspray from surface of spray booth and mask grooves with masking tape. Coating may not be easy to remove if any overspray remains on the surface. 2. Apply using pressure cup, airless sprayer, or roller. Apply a generous coat, at least 8 mils thick. Thicker coats allow for easier removal. 3. Allow 30–40 minutes dry time. 4. Wash application equipment with soap and water immediately after applying.

Directions for Removal: 1. Along one edge, cut and lift the coating. 2. Slowly pull coating off in large sheets.

Note: This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. For booths which have been repainted, test in a small, inconspicuous area to determine if product can be easily removed, as Mask & Peel may adhere to some paints. Do not apply in temperatures below 50°F. Do not apply to porous surfaces, lights, or heat lamps.

Avoid contact with eyes. Do not take internally.

FIRST AID – IF SWALLOWED, contact your poison-control center, hospital emergency room or physician immediately. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** irritation may result. Immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

PAINT RELATED MATERIAL

KEEP FROM FREEZING

ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA SER APLICADO POR PROFESIONALES CAPACITADOS QUE USEN EQUIPO APROPIADO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS. ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA SER PUESTO EN VENTA AL PÚBLICO GENERAL. Lea atentamente todas las instrucciones de las Hoja de datos técnicos y precauciones de la MSDS (hoja de datos de seguridad de material) antes de usarlo.

Instrucciones para la aplicación: 1. Limpie la suciedad, grasa y exceso de rocío de la superficie o rocíe la cabina y enmascare las ranuras con cinta adhesiva protectora. La capa no debe ser fácil de eliminar si algún exceso de rocío permanece en la superficie. 2. Aplique usando un depósito a presión, rociador a presión o rodillo. Aplique una capa generosa de por lo menos 8 mm de espesor. Las capas más gruesas son más fáciles de retirar. 3. Deje secar de 30 a 40 minutos. 4. Lave el equipo de aplicación con jabón y agua inmediatamente después de la aplicación.

Instrucciones para la eliminación: 1. Corte a lo largo de uno de los bordes y levante la capa. Lentamente tire de la capa retirándola en una lámina completa.

Note: Es posible que este producto no sea compatible con todas las superficies y todas las condiciones en las que se realice la aplicación. Para cabinas que se han vuelto a pintar, pruebe en un área pequeña y discreta para determinar si el producto puede ser retirado fácilmente, ya que Mask & Peel se adhiere a algunas pinturas. No aplique en temperaturas inferiores a 50°F. No aplique en superficies porosas, luces o lámparas de calor.

Evite el contacto con los ojos. No lo ingiera.

PRIMEROS AUXILIOS – EN CASO DE INGESTIÓN, pida instrucciones inmediatamente a su centro de control de envenenamiento, sala de emergencias del hospital o a un médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávese inmediatamente con agua y retire los lentes de contacto, continúe enjuagando por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** podría causar irritación. Lávese con agua y jabón inmediatamente. Si la irritación continúa, obtenga atención médica.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS**

MATERIAL COMPATIBLE CON LA PINTURA

EVITE LA CONGELACIÓN

For assistance with your project,
call the Barr Help Line: 1-800-398-3892
Monday thru Friday 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT
www.kleanstripauto.com

Product Number: **CMP229**

All Rights Reserved

©2008 W.M. Barr & Co., Inc. Memphis, TN 38113



J4812

0

30192229309