

Klean-Strip[®]

MASK & PEEL[™]

SPRAY BOOTH COATING

MÁSCARA CONTRA ROCÍO PARA CABINAS



- **Peelable Coating for Easy Clean Up**
Recubrimiento desprendible para una limpieza fácil
- **Shields Booth Surface from Overspray**
Protege las cabinas contra rocío excesivo
- **Bright White for Maximum Visibility**
En blanco reluciente para máxima visibilidad

Read entire label prior to purchase, use or storage.
Lea toda la etiqueta antes de comprar, usar o almacenar.

4.75 GALLONS (17.979 L)

CAREFULLY READ ALL INSTRUCTIONS ON THE TECHNICAL DATA SHEET AND CAUTIONS ON THE SDS BEFORE USE.

Directions for Application: 1. Clean dirt, grease and overspray from surface of spray booth and mask grooves with masking tape. Coating may not be easy to remove if any overspray remains on the surface. 2. Apply using pressure cup, airless sprayer, or gravity feed gun with a 2.0 mm minimum tip size. Apply a generous coat, at least 8 mils thick. Thicker coats allow for easier removal. 3. Allow 30 – 40 minutes dry time. 4. Wash application equipment with soap and water immediately after applying.

Directions for Removal: 1. Along one edge, cut and lift the coating. 2. Slowly pull coating off in large sheets.

Note: This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. For booths which have been repainted, test in a small, inconspicuous area to determine if product can be easily removed, as Mask & Peel may adhere to some paints. Do not apply in temperatures below 50°F. Do not apply to porous surfaces, lights, or heat lamps. Not for use on raw, uncoated metal surfaces.

AVOID CONTACT WITH EYES. DO NOT SWALLOW.

FIRST AID: IF SWALLOWED, contact your Poison Control Center at 1-800-222-1222, hospital emergency room or physician immediately. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** irritation may result. Immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

⚠️WARNING: This product can expose you to chemicals, including Butyl Benzyl Phtalate, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

PAINT RELATED MATERIAL

KEEP FROM FREEZING

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE LAS HOJA DE DATOS TÉCNICOS Y PRECAUCIONES DE LA SDS HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ANTES DE USARLO.

Instrucciones para la aplicación: 1. Limpie la suciedad, grasa y exceso de rocío de la superficie o rocío la cabina y enmascare las ranuras con cinta adhesiva protectora. La capa no debe ser fácil de eliminar si algún exceso de rocío permanece en la superficie. 2. Aplique usando un depósito a presión, rociador a presión o pistola de alimentación por gravedad con una punta mínima de 2.0 mm. Aplique una capa generosa de por lo menos 8 mm de espesor. Las capas más gruesas son más fáciles de retirar. 3. Deje secar de 30 a 40 minutos. 4. Lave el equipo de aplicación con jabón y agua inmediatamente después de la aplicación.

Instrucciones para la eliminación: 1. Corte a lo largo de uno de los bordes y levante la capa. Lentamente tire de la capa retirándola en una lámina completa.

Nota: Es posible que este producto no sea compatible con todas las superficies y todas las condiciones en las que se realice la aplicación. Para cabinas que se han vuelto a pintar, pruebe en un área pequeña y discreta para determinar si el producto puede ser retirado fácilmente, ya que Mask & Peel se adhiere a algunas pinturas. No aplique en temperaturas inferiores a 50°F. No aplique en superficies porosas, luces o lámparas de calor. No debe usarse en superficies de metal crudas y sin recubrimiento.

EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS. NO DEBE INGERIRSE.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN, pida instrucciones inmediatamente a su centro de control de envenenamiento al 1-800-222-1222, sala de emergencias del hospital o a un médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávese inmediatamente con agua y retire las lentes de contacto, continúe enjuagando por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** podría causar irritación. Lávese con agua y jabón inmediatamente. Si la irritación continúa, obtenga atención médica.

⚠️ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos, como el butil benzil ftalato, que el estado de California considera que causa defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a www.p65warnings.ca.gov.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MATERIAL COMPATIBLE CON LA PINTURA

EVITE LA CONGELACIÓN

For assistance with your project:
call the Barr Help Line: 1-800-398-3892
Monday thru Friday 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT
www.kleanstripauto.com

Product Number: **CMP229**

All Rights Reserved


©2018 W.M. Barr & Co., Inc. Memphis, TN 38113



J8597 0 30192 22930 9

Color swatches below are for reference only. Please refer to PANTONE MATCHING SYSTEM swatch books for accurate color representation.

LINE COLORS



TINTS