

Klean-Strip®



DECAL AND ADHESIVE REMOVER

REMOVEDOR DE ADHESIVOS Y ETIQUETAS ADHESIVAS

• Starts Working in 10 Minutes

Empieza a actuar en 10 minutos

• Works on Vertical Surfaces

Para superficies verticales

• Works on Automotive Finishes, Glass, Chrome and Metal Bumpers

Para uso en acabados de automóviles, vidrio, cromo y para choques de metal

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. VAPOR HARMFUL. POISON. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE. Read entire label prior to purchase, use or storage.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO O EXPLOTAR. VAPOR DAÑINO.

VENENO. PUEDE SER LETAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. IRRITA LOS OJOS. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

Lea toda la etiqueta antes de comprar, usar o almacenar.

NET WEIGHT 15 OZ (425.24 g)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing and other sources. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience dizziness — STOP — ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.**

DANGER! POISON. VAPOR HARMFUL. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. Contains Acetone, Methanol, Xylene and Propellant. Cannot be made non-poisonous. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not swallow.

DANGER! CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Exposure to heat or prolonged exposure to sun can cause bursting.

WARNING: This product can expose you to chemicals, including Ethylbenzene and Cumene, which are known to the State of California to cause cancer, and Methanol, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.

SAFETY DIRECTIONS: USE OUTDOORS IN AN OPEN AREA. It is dangerous to use this product indoors. If you must use indoors, cross-ventilate work area by opening all windows and doors and circulating fresh air through the work area to reduce vapor accumulation. Always wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves when handling this product. A dust mask does not provide protection against vapors.

FIRST AID: • INHALATION: First move person to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Call 911, or Poison Control Center at 1-800-222-1222, or emergency room, as soon as possible. • **EYE EXPOSURE:** Immediately flush affected eye(s) with water. Call 911, or Poison Control Center, or emergency room, as soon as possible. • **SKIN EXPOSURE:** Immediately wash skin with soap and water. Avoid spreading material on unaffected skin. Remove contaminated clothing and shoes, and thoroughly clean before reuse. Contact medical professional for advice. • **IF SWALLOWED: IMMEDIATELY** call 911, or Poison Control Center, or emergency room, as soon as possible. **DO NOT INDUCE VOMITING** unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

INTENDED FOR USE ON AUTOMOTIVE SURFACES.

Carefully read all instructions on the Technical Data Sheet and cautions on the SDS before use. Protect hands with solvent-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles.

Directions for Use: 1. Test product in an inconspicuous area to ensure no damage will result. 2. Mask area surrounding the decal or adhesive with plastic. 3. Shake well. Hold can in an upright position and point arrow on top of button away from you. Spray at a distance of approximately 6" to 10" from surface, applying an even coat. Make sure to cover the surface and edges of the decal. 4. For decals, allow remover to work 10 - 15 minutes. Test a small area to see if decal is ready for removal. Use a plastic scraper to remove decal. 5. For adhesive residue, allow remover to work 1 - 5 minutes. Wipe the surface to remove adhesive.

Note: This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result. Check removal during the process to ensure it is not damaging the automotive finish. Do not allow remover to run into crevices or under trim. Some decals may require two applications. It may not be possible to remove all types of decals without damage to the paint due to the variety of automotive finishes. Do not use on plastic trim, rubber parts, or freshly painted surfaces. For best results, apply at temperatures between 65°F and 90°F, and avoid direct sunlight or strong breezes.

DO NOT USE ON AIRCRAFT.

Product Category: General Purpose Adhesive Remover • **MAX VOC:** 20%

For assistance with your project:
Call the Barr Help Line: 1-800-398-3892
Monday thru Friday 8:00 AM - 4:30 P.M. CT
www.kleanstripauto.com

Product Number: EAD909
©2018 W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
All rights reserved

J6693

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO O ENGENDARSE EXPLOSIVAMENTE. MANTENGASE LEJOS DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y OTRAS FUENTES DE IGNICIÓN. Extinga todas las flamas y pilotos, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición durante su uso y hasta que se hayan disipado los vapores. No fumar. Mantenerlo lejos de enchufes e interruptores eléctricos. Tenga cuidado con la electricidad estática generada por la ropa sintética y otras fuentes. **USE ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VAPORES.** No use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrarse tales como sótanos, cuartos de baño y áreas pequeñas y encerradas. Si se utiliza bajo techo, abra todas las ventanas y las puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento a través del área de trabajo. Si nota un fuerte olor o si experimenta mareos — DEJÉNGASE — la ventilación es inadecuada. Abandone el área de inmediato. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.**

¡PELIGRO! VENENO. VAPOR NOCIVO. PUEDE SER LETAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. IRRITA LOS OJOS. Contiene acetona, metanol, xileno y propulsor. No puede ser elaborado sin estas sustancias tóxicas. Reportes han asociado la sobre-exposición repetida y prolongada a solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. El riesgo a la salud depende del nivel y de la duración de la exposición. El uso indebido intencional de este producto para concentrar e inhalar de manera deliberada sus vapores puede resultar dañino o mortal. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No debe ingerirse.

¡PELIGRO! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No lo perforo ni lo incinere. No lo almacene ni lo exponga a temperaturas por encima de 120°F. La exposición al calor o exposición prolongada al sol puede hacer que estalle.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluidos el etilbenceno y el cumeno, que el estado de California sabe que causan cáncer, y el metanol, que el estado de California considera que causa defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a www.p65warnings.ca.gov.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: USE AL AIRE LIBRE EN UN ÁREA ABIERTA. Es peligroso usar este producto en interiores. Si tiene que usar en interiores, ventile el área de trabajo abriendo todas las ventanas y puertas y haciendo circular aire fresco a través del área de trabajo para reducir la acumulación de vapor. Siempre use gafas de protección contra salpicaduras de sustancias químicas y guantes resistentes a los productos químicos cuando maneje este producto. Una máscara contra el polvo no proporciona protección contra vapores.

PRIMEROS AUXILIOS: • INHALACIÓN: Primero mueva a la persona a un lugar con aire fresco. Si no respira, administre respiración artificial. Llame al 911, o al centro de control de envenenamiento, o a la sala de emergencias, tan pronto como sea posible. • **EXPOSICIÓN DE LOS OJOS:** Inmediatamente enjuague los ojos afectados con agua. Llame al 911, o al centro de control de envenenamiento al 1-800-222-1222, o a la sala de emergencias, tan pronto como sea posible. • **EXPOSICIÓN DE LA PIEL:** Lave la piel inmediatamente con agua y jabón. Evite extender el material sobre la piel no afectada. Quite la ropa y los zapatos contaminados y lávelos minuciosamente antes de volver a usarlos. Póngase en contacto con un profesional médico para obtener consejos. • **EN CASO DE INGESTIÓN: INMEDIATAMENTE** llame al 911, al centro de control de envenenamiento o a la sala de emergencias, tan pronto como sea posible. **NO INDUCIR EL VÓMITO** a menos que así lo indique el personal médico. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PARA USO SOBRE SUPERFICIES DE AUTO.

Lea cuidadosamente todas las instrucciones de la Hoja de Datos Técnicos y precauciones en la FDS antes de usar. Proteja sus manos con guantes resistentes a disolventes y sus ojos con gafas protectoras contra salpicaduras de sustancias químicas.

Instrucciones para el uso: 1. Pruébalo en un área pequeña y discreta para asegurarse de que no va a producir daños. 2. Cubra el área alrededor de la etiqueta o adhesivo con plástico. 3. Bata y arañar la calcomanía para romper la superficie. 4. Agite bien. Sosteniendo el envase en posición vertical y no agunte la flecha de la parte superior del botón hacia usted. Aplique a una distancia de aproximadamente 6" a 10" desde la superficie, aplicando una capa gruesa y pareja. Asegúrese de cubrir la superficie y los bordes de la calcomanía. 4. Para etiquetas, deje que el removedor actúe de 10 a 15 minutos. Pruebe en un área pequeña para ver si la etiqueta está lista para retirarla. Use una rasqueta de plástico para remover la etiqueta. 5. Para los residuos del adhesivo, deje que el removedor actúe de 1 a 5 minutos. Limpie la superficie para eliminar el adhesivo.

Note: Es posible que este producto no sea compatible con todas las superficies y todas las condiciones en las que se realice la aplicación. Antes de aplicar el producto a alguna superficie, siempre pruébelo en un área pequeña y discreta para asegurarse de que no va a producir daños. Revise el removedor durante el proceso para asegurarse que no está dañando el acabado del automóvil. No permita que el removedor entre en las hendiduras ni debajo de las molduras. Algunas etiquetas pueden necesitar dos aplicaciones. Podría no ser posible eliminar todos los tipos de etiquetas sin dañar la pintura debido a la variedad de acabados de automóviles. No use en molduras de plástico, piezas de caucho o superficies recién pintadas. Para mejores resultados, aplique a temperaturas entre los 65°F y 90°F, y evite la luz solar directa o corrientes de aire fuertes.

NO USAR EN AVIONES.

Categoría del producto: Removedor de adhesivo de uso general
MAX VOC: 20%

