



# BULLDOG

## ADHESION PROMOTER + plus

PROMOTOR DE ADHESIÓN plus



- **Excellent Adhesion to Multiple Surfaces**  
Excelente adhesión a superficies múltiples
- **Reduce Basecoat Usage**  
Reduce el uso de una capa base
- **Eliminates the Need for Primer/Sealer**  
Elimina la necesidad de imprimación/sellador

**DANGER! FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT.** Read other cautions on back panel.

**¡PELIGRO! INFLAMABLE. NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL.** Lea acerca de otras precauciones en el panel posterior.

**ONE GALLON  
(3.785 LITER)**

This product is single-component, ready to spray.

Carefully read all instructions on the Technical Data Sheet and cautions on the SDS before use. Protect hands with solvent resistant gloves and eyes with chemical splash goggles. Proper preparation is critical to the success of all repairs. **Directions for Use:** 1. Clean all areas to be painted with Bulldog® Abrasive Prep & Clean, according to label directions. Rinse thoroughly with clean water and blow dry the surface. 2. Tack dry surface thoroughly with a clean tack cloth. 3. **Shake well and filter before each use to secure uniform mixture.** 4. Recommended spray gun tip is 1.2 - 1.4 mm. Apply a medium closed coat to the surface, ensuring uniform color coverage. 5. Wait 5 to 10 minutes, or when tack free, before applying the next coating. Dry times vary with temperature and humidity.

**Cleanup:** All tools and spills should be cleaned immediately with Naked Gun® Spray Gun Paint Remover.

**Note:** This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result. **If Bulldog sits in the gun for longer than 2-3 minutes, shake well before spraying.** Not recommended for bare metal surfaces. To avoid contamination, do not pour used material back into the original container.

**DANGER! FLAMMABLE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. VAPORS MAY TRAVEL LONG DISTANCES TO OTHER AREAS AND ROOMS AWAY FROM WORK SITE.** Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition anywhere in the structure, dwelling or building during use and until vapors are gone from the work site and all areas away from work site. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity that may be generated by synthetic clothing and other sources. Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements or small enclosed areas. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Whenever possible, use in an open air area. If using indoors maintain a strong ventilation of moving fresh air through the work area. If strong odor is noticed or you experience slight dizziness, headache, nausea or eye-watering - STOP - ventilation is inadequate. Leave area immediately. If the work area is not well ventilated you **MUST** use a properly fitted and maintained NIOSH approved respirator for organic solvent vapors. A dust mask does not provide protection against vapors.

**DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT.** Contains Ketones, Petroleum Distillates, Styrene and Toluene. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Do not take internally. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin and eyes. Close container and store upright after each use. Do not reuse this container.

**⚠WARNING:** This product can expose you to chemicals including Ethylbenzene and Styrene, which are known to the state of California to cause cancer, and Toluene, which is known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).

**FIRST AID - IF SWALLOWED,** call your poison control center, hospital emergency room or physician immediately for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

Este producto es de un solo componente, listo para rociar.

Lea cuidadosamente todas las instrucciones de la Hoja de datos técnicos y precauciones en la SDS antes de usar. Proteja sus manos con guantes resistentes a solventes y sus ojos con gafas protectoras contra salpicaduras de productos químicos. La preparación apropiada es crítica para el éxito de todas las reparaciones.

**Instrucciones de uso:** 1. Limpie todas las áreas a pintarse con Preparación y limpieza abrasiva Bulldog®, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Enjuague completamente con agua limpia y secar la superficie con aire. 2. Secar suavemente la superficie completa con un paño que no deje residuos. 3. **Agite bien y filtre antes de cada uso para asegurar una mezcla uniforme.** 4. La punta recomendada de la pistola rociadora es de 1.2 - 1.4 mm. Aplicar una capa media cerrada a la superficie, asegurando una cobertura de color uniforme. 5. Espere 5 a 10 minutos, o cuando esté libre de adherencias, antes de aplicar la siguiente capa. El tiempo de secado varía dependiendo de la temperatura y la humedad.

**Limpieza:** Todas las herramientas y derrames deben limpiarse inmediatamente con el removedor de pintura de pistola de rocío Naked Gun®.

**Note:** Este producto puede no ser compatible con todas las superficies y condiciones que rodean la aplicación. Antes de aplicar a cualquier superficie, siempre pruebe el producto en un área pequeña y no muy visible, para asegurarse de que no se ocasionen daños. **Si el Bulldog queda en la pistola por más de 2-3 minutos, agite bien antes de rociar.** No se recomienda para superficies de metal expuesto. Para evitar la contaminación, no vierta el material usado de vuelta en el contenedor original.

**¡PELIGRO! INFLAMABLE. MANTÉNGASE ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y CUALQUIER OTRA FUENTE DE IGNICIÓN. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SÚBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA.**

**LOS VAPORES PUEDEN VIAJAR DISTANCIAS LARGAS HACIA OTRAS ÁREAS Y CUARTOS LEJOS DEL SITIO DE TRABAJO.** No fumar. Extinga todas las flamas y pilotos, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición en cualquier lugar de la estructura, habitación o edificio durante su uso y espere hasta que los vapores se hayan ido del lugar de trabajo y de las áreas que lo rodean. Mantenerlo lejos de enchufes e interruptores eléctricos. Tenga cuidado con la electricidad estática que pueda haber sido generada por un paño sintético u otras fuentes. No use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrarse tales como sótanos y áreas pequeñas o encerradas. **USE ÚNICAMENTE CON UNA VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VAPORES.** Siempre que sea posible utilícelo en una zona al aire libre. Si se usa en interiores, mantenga una ventilación fuerte de aire fresco a través del área de trabajo. Si nota un olor fuerte o se siente ligeramente mareado, tiene dolor de cabeza, náusea u ojos llorosos - **DETÉNGASE** - la ventilación es inadecuada. Abandone el área de inmediato. Si el área de trabajo no está bien ventilada, usted **DEBE** usar un respirador aprobado por NIOSH adecuadamente instalado y mantenido para vapores de disolventes orgánicos. Una máscara para el polvo no otorga protección contra los vapores.

**¡PELIGRO! DAÑINO O MORTAL POR INGESTIÓN. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE DE LA PIEL Y LOS OJOS.** Contiene cetonas, destilados del petróleo, estireno y tolueno. Ciertos informes asocian la sobreexposición repetida y prolongada a los solventes con dolencias neurológicas y otras afecciones fisiológicas. El uso indebido intencional de este producto para concentrar e inhalar de manera deliberada sus vapores puede resultar dañino o mortal. No ingerir. Evite respirar los vapores o el rocío y el contacto con la piel y los ojos. Cierre el contenedor y almacene en posición vertical después de cada uso. No reutilice este recipiente.

**⚠ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a usted a químicos incluyendo el etilbenceno y el estireno, los cuales de acuerdo con el estado de California, pueden causar cáncer, y el tolueno el cual, de acuerdo con el estado de California, puede causar defectos congénitos y otros daños reproductivos. Para más información, visite [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).

**PRIMEROS AUXILIOS - SI INGERIDO,** llame de inmediato a un centro de toxicología, sala de emergencias de un hospital o su médico para obtener instrucciones. **ISI EL PRODUCTO ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague de inmediato con agua, quítese los lentes de contacto en caso de llevarlos, continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos y a continuación obtenga asistencia médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave de inmediato con jabón y agua. Si persiste la irritación, solicite atención médica.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**Product Category:** Specialty Coatings

**MAX VOC Content:** 840 g/L

**Product Number:** GBDP133

All Rights Reserved

©2017 W.M. Barr & Co., Inc., Memphis, TN 38113

J8353

Not for sale in California.

For assistance with your project,  
call the Barr Help Line: **1-800-398-3892**  
Monday thru Friday 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT  
[www.kleanstripauto.com](http://www.kleanstripauto.com)



0 30192 00133 2