

El Diluyente de recubrimientos de mantenimiento industrial Klean-Strip® proporciona una buena solvencia y puede usarse en lugar de mek, tolueno, xileno y nafta vm&p para diluir recubrimientos de mantenimiento industrial, herramientas y equipos después de un proyecto de laqueado.

Instrucciones para el uso:

Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para la cantidad de diluyente requerida. Recomendamos comenzar con una proporción de 4 onzas por galón. No use más de la cantidad recomendada.

EN EL ESTADO DE CALIFORNIA, PARA USARSE SOLAMENTE EN EL ADELGAZAMIENTO DE RECUBRIMIENTOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.

IMPORTANTE: Lea todas las precauciones e instrucciones antes del uso. Solo use este producto como lo indica la etiqueta. No extienda este producto en áreas grandes porque los peligros de incendio y riesgos para la salud aumentarán dramáticamente. Use gafas protectoras para sus ojos y evite el contacto prolongado con la piel.

CONSEJOS ÚTILES: No use como limpiador multi-uso.

ALMACENAMIENTO: No use ni almacene este producto cerca de fuentes de calor, llamas abiertas, zonas de hornos, llamas piloto, estufas, etc. Manténgalo en un lugar fresco y seco. Manténgalo en un sitio frío y seco lejos de la luz directa del sol a temperaturas por debajo de 120°F (48.9°C). Cierre el recipiente después de cada uso. No vuelva a usar el recipiente.

DESECHO: Si el contenedor presenta corrosión, óxido o muestra signos de deterioro, deseche el producto. Deseche las latas vacías y el producto remanente en las instalaciones de recolección de desechos peligrosos para uso en casa que haya en su localidad. Si no hubiera uno disponible, deséchelo de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y locales.



Industrial Maintenance Coating Thinner

• Use in place of MEK, Toluene, Xylene & VM&P Naphtha

Diluyente de recubrimiento de mantenimiento industrial

• Use en lugar de MEK, tolueno, xileno y nafta VM&P



DANGER! FLAMMABLE.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR
IGNITE EXPLOSIVELY. HARMFUL OR FATAL IF
SWALLOWED. EYE AND SKIN IRRITANT.
Read other cautions on back panel.

ONE GALLON 3.785 LITERS

¡PELIGRO! INFLAMABLE.
LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN
INCENDIO ESPONTÁNEO O INCENDIARSE
EXPLOSIVAMENTE. NOCIVO O LETAL SI SE
INGIERE. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL.
Lea las demás precauciones al dorso.

¡PELIGRO! INFLAMABLE. MANTÉNGALO ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y TODAS LAS DEMÁS FUENTES DE IGNICIÓN. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO ESPONTÁNEO O INCENDIARSE EXPLOSIVAMENTE. LOS VAPORES PUEDEN VIAJAR LARGAS DISTANCIAS A OTRAS ÁREAS Y HABITACIONES LEJOS DEL SITIO DE TRABAJO. No fume. Extinga todas las llamas y las llamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso de este material, hasta que todos los vapores se hayan ido. **USE SÓLO CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA CONCENTRACIÓN DE VAPORES.**

No use en áreas donde se puedan acumular y concentrar los vapores tales como sótanos, baños o áreas pequeñas encerradas. Siempre que sea posible, use al aire libre en un área bien ventilada. Si va a usar el producto adentro, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada que mueva el aire fresco a través del área de trabajo. Si nota un olor fuerte o se siente un poco mareado, con dolor de cabeza, náusea o lagrimación - PARE - la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADO, NO USE ESTE PRODUCTO. Una máscara contra el polvo no proporciona protección contra vapores.

¡PELIGRO! NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. VAPOR NOCIVO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. Contiene destilados de petróleo y Acetato de Etilo. Hay informes que han asociado la sobre exposición a solventes repetida y prolongada con daño neurológico y otros daños fisiológicos. El mal uso intencional de este producto al concentrar e inhalar deliberadamente los vapores puede ser dañino o mortal. Evite respirar los vapores o la neblina y el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No para ser ingerido. **ADVERTENCIA:** Usar este producto le expondrá a químicos que se conocen por parte del estado de California ocasionan cáncer y afecciones reproductivas.

PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTIÓN, no induzca el vómito. Llame inmediatamente al Centro local de control de venenos, a la sala de emergencia de su hospital o a su médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávelos inmediatamente con agua y retire cualquier lente de contacto; continúe enjuagando durante por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lávese de inmediato con agua y jabón. Obtenga asistencia médica si persiste la irritación.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



Klean-Strip® Industrial Maintenance Coating Thinner provides good solvency and can be used in place of MEK, Toluene, Xylene and VM&P Naphtha for thinning Industrial Maintenance Coatings.

DIRECTIONS FOR USE:

Follow the coating manufacturer's instructions for the required amount of thinner. We recommend starting with 4 ounces per gallon. Do not use more than recommended.

IN THE STATE OF CALIFORNIA, TO BE USED ONLY IN THE THINNING OF INDUSTRIAL MAINTENANCE COATINGS.

IMPORTANT: Carefully read all directions, notes and cautions prior to use. Only use this product as directed on the label. Do not apply to floors or any other large surface areas because fire and health safety risks will increase dramatically. Protect eyes with chemical splash goggles and avoid prolonged skin contact.

HELPFUL TIPS: Do not use as a general purpose cleaner.

STORAGE: Do not use or store this product near any source of heat or open flame, furnace areas, pilot lights, stoves, etc. Keep it in a cool, dry place, out of direct sunlight, at temperatures below 120°. Keep container closed when not in use. Do not reuse this container.

DISPOSAL: If container is corroded, rusted or shows signs of deterioration, dispose of product. Dispose of empty cans and leftover product at your local household hazardous waste collection facility. If one is not available, dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

DANGER! FLAMMABLE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. VAPORS MAY TRAVEL LONG DISTANCES TO OTHER AREAS AND ROOMS AWAY FROM WORK SITE. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. Whenever possible use outdoors in an open air area. If using indoors open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience slight dizziness - STOP - ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE AND SKIN IRRITANT. Contains Petroleum Distillates and Ethyl Acetate. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing. Do not take internally. **WARNING:** Using this product will expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer and reproductive hard.

FIRST AID - IF SWALLOWED, do not induce vomiting. Immediately call poison control center, hospital emergency room or physician. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get medical attention. **IN CASE OF PROLONGED SKIN CONTACT,** wash thoroughly with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Max VOC 100%

Product Category - Industrial Maintenance Coating Thinner



Product # GKIM24630
©2013 W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
www.kleanstrip.com
All rights reserved.
Label design is a trademark of WM Barr & Co., Inc.
J6556

For assistance:

Call the Barr Help Line
1-800-398-3892
Monday through Friday
8am to 4:30 pm CT



0 30192 24630 6