



BULLDOG®

ADHESION PROMOTER

PROMOTOR DE ADHESIÓN



- **Makes Paint Stick**
Hace que la pintura se pegue
- **Designed for Spot Repair**
Diseñado para reparación de manchas
- **Ready to Paint in 5 Minutes**
Listo para pintar en 5 minutos

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE. Read entire label prior to purchase, use or storage.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

Lea toda la etiqueta antes de comprar, usar o almacenar este producto.

NET WEIGHT 15 OZ (425 g)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing and other sources. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience dizziness – STOP – ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT. Contains Dimethyl Ether, Ketones, Petroleum Distillates, Styrene and Toluene. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not swallow.

DANGER! CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Exposure to heat or prolonged exposure to sun can cause bursting.

Designed exclusively for use on polyolefin automotive surfaces. Carefully read all instructions on the Technical Data Sheet and cautions on the SDS before use. Protect hands with solvent-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles. For best results, apply at temperatures above 60°F and away from direct sunlight and strong breezes. Proper preparation is critical to the success of all repairs.

Make sure to properly clean the surface using Bulldog® Abrasive Prep & Clean. **Directions for Use:** 1. Tack dry surface thoroughly with a clean tack cloth. 2. Shake gently to secure uniform mixture. 3. Hold can in an upright position, with arrow on button pointing away from you, approximately 12 inches from the surface. 4. Apply one medium closed coat. 5. Wait 5 to 10 minutes before applying the next coating.

Note: This product may not be compatible with all polyolefin surfaces and all conditions surrounding application. Before applying, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Ethylbenzene and Styrene, which are known to the state of California to cause cancer, and Toluene, which is known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.

FIRST AID: IF SWALLOWED, do not induce vomiting. Immediately call the Poison Control Center (1-800-222-1222), hospital emergency room or physician for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: Polyolefin Adhesion Promoter • **MAX VOC:** 2.5 MIB California users refer to local Air District rules for quantity limitations.

For assistance with your project: Call the Barr Help Line at 1-800-398-3892, Monday thru Friday 8:00am - 4:30pm CT www.kleanstripauto.com

©2019, W.M. Barr & Co., Inc., Memphis, TN 38113

All rights reserved.

Product Number: ETP0123B

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO O INCENDIO EXPLOSIVO. MANTÉNGASE FUERA DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y TODAS LAS DEMÁS FUENTES DE IGNICIÓN. Apague todas las llamas y luces piloto, y apague todas las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores se hayan ido. No fume. Mantener alejado de enchufes eléctricos e interruptores. Tenga cuidado con la electricidad estática generada por la ropa sintética y otras fuentes. **ÚSELO ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE VAPORES.** No lo use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrar, como sótanos, baños y áreas pequeñas y cerradas. Si lo usa en el interior, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento en el área de trabajo. Si se nota un fuerte olor o si experimenta mareos – DETÉNGASE – la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.** Una máscara para el polvo no otorga protección contra los vapores.

¡PELIGRO! NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. Contiene dimetil éter, cetanos, destilados de petróleo, estireno y tolueno. Los informes han asociado la sobreexposición repetida y prolongada a solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. El riesgo para su salud depende del nivel y la duración de la exposición. El uso indebido intencional de este producto al concentrar e inhalar vapores deliberadamente puede ser dañino o fatal. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No debe ingerirse.

¡PELIGRO! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No pinche ni incinere. No almacenar ni exponer a temperaturas superiores a 120°F. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar estallidos.

Diseñado exclusivamente para uso en superficies automotrices de poliolefina. Lea cuidadosamente todas las instrucciones de la Hoja de datos técnicos y precauciones en la SDS antes de usar. Proteja sus manos con guantes resistentes a solventes y sus ojos con gafas protectoras contra salpicaduras de productos químicos. Para obtener mejores resultados, aplique a temperaturas por encima de 60°F y lejos de la luz solar directa y corrientes de aire fuertes. La preparación apropiada es crítica para el éxito de todas las reparaciones. Asegúrese de limpiar adecuadamente la superficie utilizando Bulldog® Abrasive Prep & Clean.

Instrucciones de uso: 1. Secar suavemente la superficie completa con un paño que no deje residuos. 2. Agite suavemente asegurando una cobertura de color uniforme. 3. Manténgalo en posición vertical, con la flecha en el botón apuntando lejos de usted, aproximadamente a 12 pulgadas de la superficie. 4. Aplique una capa media cerrada. 5. Espere 5 a 10 minutos antes de aplicar la siguiente capa. **Nota:** Es posible que este producto no sea compatible con todas las superficies de poliolefina y todas las condiciones que rodean la aplicación. Antes de aplicar, siempre pruebe el producto en un área pequeña y discreta para asegurarse de que no se produzcan daños.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a usted a químicos incluyendo el etilbenceno y el estireno, los cuales de acuerdo con el estado de California, pueden causar cáncer, y el tolueno el cual, de acuerdo con el estado de California, puede causar defectos congénitos y otros daños reproductivos. Para más información, visite www.p65warnings.ca.gov.

PRIMEROS AUXILIOS: EN CASO DE INGESTIÓN, no induzca el vómito.

Llame inmediatamente al Centro de Control de Envenenamientos (1-800-222-1222), a la sala de emergencias del hospital o al médico para recibir instrucciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lave inmediatamente con agua, retire cualquier lente de contacto, continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos, luego obtenga atención médica inmediata. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación persiste, obtenga atención médica.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



J9131